

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá vật tư y tế

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc.
(Sau đây gọi chung là các công ty)

Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế giai đoạn 2026-2027 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang – địa chỉ: 64 đường Đồng Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

- Thư mời báo giá này được đăng tải công khai tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện tại địa chỉ <http://benhvienyductkg.vn> và hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận báo giá bằng một trong 02 cách thức:

+ Nhận trực tiếp hoặc bằng thư chuyển phát tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang (địa chỉ: 64 đường Đồng Đa, phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang). Bìa thư ghi rõ “Báo giá vật tư y tế”.

+ Nhận qua email: khoaduoc.yductkg@gmail.com.

- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS Nguyễn Nhật Nam – nhân viên khoa Dược, số điện thoại: 085.751.3873, địa chỉ email: khoaduoc.yductkg@gmail.com.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 5 năm 2026 đến trước 09h00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày (Khuyến khích các công ty báo giá với thời gian hiệu lực dài hơn 90 ngày), kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm .

2. Địa điểm, cung cấp: Khoa Dược – Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang – địa chỉ: 64 đường Đồng Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

3. Hồ sơ báo giá và lưu ý:

- Các Công ty phải chào giá đúng theo mẫu hướng dẫn đính kèm tại Phụ lục 02.
- Các Công ty cần cung cấp đầy đủ các thông tin yêu cầu trong Bảng báo giá đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin trên bảng báo giá mà công ty đã cung cấp.

Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang rất mong nhận được sự quan tâm của các Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (02b).



GIÁM ĐỐC

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Đức Liêm

PHỤ LỤC I
Danh mục Vật tư y tế mời chào giá

(Kèm theo Thông báo số 472/TB-BV ngày 04 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng cá nhân 20mm x 60mm	- Kích thước 20mm x 60mm - Băng sợi vải đàn hồi gồm (70% Viscose và 30% Polyamide) - Keo Kẽm Oxide và hỗn hợp SIS/SI, dầu khoáng trắng, Lanolin, Titanium dioxide, Kẽm dibutyl dithiocarbamate,... Độ nhớt 6,600 – 10,600 cP. - Lớp thấm hút có khả năng thấm hút > 500% - Lớp chống dính bằng Polyethylene - Tổng số vi khuẩn hiếu khí - TAMC $\leq$ 100 cfu/g. Tổng số men và nấm mốc - TYMC $\leq$ 10 cfu/g. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, CFS	Miếng	26,900
2	băng keo lụa 2.5 cm x9.1 m	Chất liệu bằng vải Taffeta trắng, sợi cellulose acetate từ nước Pháp, hỗn hợp keo nóng chảy gồm Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP. kích thước 2,5cm x 9,1m. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE	Cuộn	400
3	Bơm kim tiêm nhựa 1ml sử dụng một lần, các cỡ	-Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. -Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết $\leq$ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim các cỡ, làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm không chứa độc tố DEHP, được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE	Cái	500

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4	Bơm kim tiêm nhựa 5ml sử dụng một lần, các cỡ	Xy lanh: Sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh Polypropylen (PP) trong suốt. Vạch chia dung tích in rõ nét $\leq 0.2\text{ml}$. Pít tông: Trong suốt, có khía bề gãy để hủy. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh nên khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ. Nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt. Kim các số: 23G x 1"; 25G x 1"; 25G x 5/8". Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. Mỗi bơm kim tiêm được đóng kín trong 01 bao gói. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 9001, ISO 13485, CE	Cái	770,200
5	Bơm kim tiêm nhựa 10ml sử dụng một lần, các cỡ	Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml. làm bằng nguyên liệu nhựa PP (Polypropylene) dùng trong y tế, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét, cỡ kim 23Gx1", 25Gx1". Kim làm bằng thép không gỉ, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nắp đậy. Pittong có khía bề gãy để hủy sau khi sử dụng. Không chứa độc tố DEHP và chất gây sốt. Đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485	Cái	800
6	Bơm tiêm nhựa cho ăn 50ml, sử dụng một lần	Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế. Dung tích 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Sản phẩm đóng gói riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không có độc tố và chất gây sốt. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485	Cái	100

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Bông viên y tế không tiết khuẩn	Bông hút nước 100% cotton (bông xơ, tự nhiên, bông y tế). Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt. Bông se thành viên, đồng đều, bề mặt viên gòn được quấn chặt không bung toí sợi bông ra. Không tiết trùng Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) $\leq 8\%$ Khả năng hút nước: ≥ 100 g nước/5g bông; Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s; Hàm lượng chất tan trong nước: $\leq 0,5\%$ Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; Kích thước: từ Fi 10 mm - 15mm Đóng gói: 500g/ gói. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, CE, FDA	Gói	1,027
8	Bông y tế thấm nước	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toí và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước: $\leq 0,5\%$; Độ ẩm: $\leq 8\%$; Đóng gói: 1kg/ gói. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE	Kg	10
9	Cồn 70 độ	Tính chất: chất lỏng trong suốt không cặn không vẩn đục, không màu. Hàm lượng Etanol ở 20 độ C: $\geq 70\%$ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Lít	1,065
10	Cồn 90 độ	Tính chất: chất lỏng trong suốt không cặn không vẩn đục. Hàm lượng Etanol ở 20 độ C: $\geq 90\%$ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Lít	2,905

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
11	Chỉ khâu tan chậm đơn sợi 4/0 dài 75cm, kim tròn dài 26mm, 1/2C (Chỉ Chromic Catgut)	- Chỉ tự tiêu tự nhiên tan chậm đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, màu nâu. Chỉ giữ vết khâu tốt trong vòng 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày. Cấu trúc vững chắc, sợi tròn, không gợn cục, không có xơ tua hay mối nối. Số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm - Kim bằng chất liệu AISI 300 series phủ silicon - Tiệt trùng EO/CO2 - Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Kỹ mã hiệu: C20A26 Nhãn hiệu: CPT Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Tép	1,400
12	Đầu col xanh có khóa (100-1000 µl)	Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc, đầu tip sẵn (có khóa) - Thể tích tối đa 1000ul (tương đương 1ml). Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.	Cái	2,400
13	Đầu côn trắng 5ml	Chất liệu: Nhựa PP. Có khóa sử dụng cho pipet với thể tích từ 5ml Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.	Cái	2,000
14	Đầu côn vàng không khóa 10-200µl	Chất liệu: Polypropylene, phù hợp với các loại Micropipet thông thường. Đầu hút nhọn, không chứa kim loại. Đầu côn có thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipet, độ dài ≥ 4cm. Thể tích khoảng 200ul ($\pm 5\%$). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Cái	1,000
15	Dây hút nhót, loại có van kiểm soát, các cỡ	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhãn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 50cm. Khóa van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE	Sợi	100

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
16	Dây oxy 2 nhánh các cỡ	Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ (trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn). Chất liệu nhựa y tế, chiều dài $\geq 220\text{cm}$. Dây oxy 2 nhánh, chống gãy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Không chứa chất DEHP. Vô trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001	Sợi	200
17	Dây thông tiểu 2 nhánh các cỡ	Chất liệu cao su thiên nhiên, độ cong thích hợp, có bóng cân đối 2 nhánh, có chiều dài $>40\text{cm}$, Tiệt trùng, không có chất DEHP Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Sợi	300
18	Dây truyền dịch	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích $\geq 8.5\text{ml}$. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn $\geq 1550\text{mm}$. Dây truyền dịch kèm kim thường. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016, CE.	Bộ/Cái/Sợi	700
19	Gạc Tẩm cồn	Chất liệu: gạc không dệt có tẩm 70% cồn isopropyl alcohol Quy cách: $3\text{cm} \times 3\text{cm}$ ($\pm 1\text{cm}$), dày tối thiểu 2 lớp Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Miếng	200
20	Găng tay cao su y tế có bột các cỡ	Găng tay cao su y tế có bột các cỡ. Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và phủ bột chống dính. Găng dùng 1 lần, dùng được cho cả tay trái và tay phải. Chiều dài tối thiểu 240mm . Mức độ bột tối đa (mặt trong chiếc găng): $10\text{mg}/\text{dm}^2$ Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hoá: $\geq 7,0\text{N}$. Sau già hoá: $\geq 6,0\text{N}$. Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hoá: 650% . Sau già hoá: 500% . Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Đôi	249,000

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
21	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các cỡ	Chất liệu: cao su tự nhiên, có phủ bột chống dính Mức độ tĩnh điện dưới 100V. Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, bề mặt nhám; có phân biệt tay trái, phải Kích cỡ: 6.5, 7.0, 7.5, 8. Chiều dài găng tay: 280 mm, Dày trung bình 0,18mm. Chiều rộng lòng bàn tay theo các kích cỡ (mm): 83 ± 5 , 89 ± 5 , 95 ± 5 . Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Hàm lượng bột max 8mg/chiếc. Hàm lượng Protein max 100 μ g/dm ² . Tiệt trùng bằng EO Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485, ISO9001.	Đôi	800
22	Gel Siêu Âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, - Không có formaldehyde, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa. Không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước Không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước, PH: 6.5-7.5. Màu xanh hoặc không màu, không mùi. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Lít	565
23	Giấy điện tim 6 kênh 110mm x 140mm x 200 tờ, có sọc	Chất liệu giấy in nhiệt, có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần. - Dạng tập, kích thước 110mm x 140mm x 200 tờ, sọc đỏ - Phù hợp với máy điện tim 6 cần của hãng : Nihon Kohden	Xấp	480
24	Giấy in máy sinh hóa (giấy in nhiệt 57mm x 20m)	Giấy in nhiệt khổ 57mm x 20m.	Cuộn	105
25	Giấy in nhiệt tương thích máy điện giải đồ 9180 Electrolyte Analyzer	Sử dụng để in kết quả đo trên máy phân tích điện giải tự động - Chiều rộng khổ giấy 38 mm, chiều dài khổ giấy ≥ 30 m - Phù hợp với máy phân tích điện giải tự động 9180 Electrolyte Analyzer	Cuộn	180
26	Giấy in nhiệt 80mm x 65mm	Giấy in nhiệt 80mm*65m (giấy in nhiệt máy cấp số tự động)	Cuộn	140

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
27	Gạc Vaseline	Gạc không thấm được tẩm vaseline dùng để băng vết thương hở Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Miếng	70
28	Hộp đựng vật sắc nhọn 1.5 lít	Hộp đựng vật sắc nhọn y tế. Chất liệu nhựa HDPE, màu vàng y tế, nắp đậy kín màu đỏ, có vạch giới hạn mức độ đầy, đảm bảo khi vận chuyển vật sắc nhọn không bị bung, rơi ra ngoài, loại 1,5 lít	Cái	2,000
29	Khẩu trang y tế 4 lớp	Khẩu trang y tế 4 lớp. Chất liệu: vải không dệt không hút nước, giấy vi lọc, thanh nẹp mũi, dây đeo. Thanh nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại. Dây đeo có tính co giãn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001	Cái	147,450
30	Kim cánh bướm các loại, các cỡ	Bộ kim cánh bướm, các cỡ. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC, dài 30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Cái	50
31	Kim lấy thuốc các số	Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Cái	35,700

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
32	Kim luân tĩnh mạch ngoại biên, có cánh, có cửa, các loại các cỡ	Kim luân tĩnh mạch an toàn, có cánh, có cổng tiêm thuốc. - Kích thước: 18G, 20G, 22G, 24G - Đầu an toàn bằng thép không gỉ 304. - Ống thông nhựa (FEP) có 4 vạch cản quang, phủ silicon. - Kim bằng thép không gỉ 304. Kim có thiết kế 3 mặt vát, tạo vết cắt ngược hình chữ V. - Buồng chặn có màng PTFE kỵ nước, chống máu chảy tràn, nắp đậy cổng bơm bằng nhựa PP cơ chế gấp tự động, có van silicon một chiều chống rò rỉ dịch. - Nút chặn được làm từ nhựa Polyethylene HDPE. - Thời gian lưu kim ≥ 96 giờ. - Tiệt trùng: EtO (tuân theo ISO 10993-7). - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.	Cái	1,250
33	Lọ đựng nước tiểu vô trùng, dung tích 55ml	Chất liệu thân và nắp làm được làm từ nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thể tích: 55ml. Thân lọ trong suốt có độ nhẵn và trơn láng cao, có in các thông tin cơ bản như: tên bệnh nhân, số phòng, vạch chia thể tích. Nắp lọ có màu đỏ, có thể thay đổi tùy theo yêu cầu sử dụng. Đóng gói tiệt trùng bằng khí E.O Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Cái	15,400
34	Mask thở oxy có túi các size	Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn. Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gấp - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	cái	25

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
35	Mask khí dung các cỡ	Được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu; Có bộ khí dung; Dây dẫn có chiều dài $\geq 2.1\text{m}$, lòng ống có khóa chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn; Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân; Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao; Các cỡ: M, L, XL; Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O); Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Cái	100
36	Nhang ngải cứu	Thành phần: Ngải nhung đặc chế, hương liệu dược thảo, tinh dược bí truyền. Sản phẩm cháy lâu, nóng bền, không rớt tàn.	Cây	2,500
37	Ống nghiệm EDTA nắp cao su	Kích thước ống: 12x75mm, 13x75mm (cho thể tích 5ml). Màu nắp, nhãn ống: Xanh Dương. Nắp nhựa bọc cao su. Hóa chất: EDTA K2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, CFS	Ống	27,800
38	Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp	Nắp ống nghiệm được làm từ vật liệu nhựa màu đen. Thân ống: kích thước 13x75mm hoặc 12x75mm, làm bằng nhựa PP. Chứa chất kháng đông Heparin Lithium Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Cái	33,100
39	Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn	Kích thước 13 x 75 (mm) hoặc 12 x 75 (mm). Nhựa PS trắng trong không nắp, dung tích tối đa 6ml - Sử dụng nhựa y tế trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	Ống	500
40	Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ	Ống nghiệm chứa máu có hạt nhựa Polystyren bên trong dùng tách huyết thanh. Kích thước 12/13*75mm, dung tích tối đa 6ml. Nhựa PP chánh phẩm không lẫn tạp chất, dùng trong y tế, nhãn có vạch lấy mẫu. Ống chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6000 vòng/phút trong 15 phút Nắp màu đỏ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, CFS	Ống	500

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
41	Ống thông dạ dày các số	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014	Cái	50
42	Tube Eppendorf 1.5mL	Được làm bằng nhựa PP trong suốt, có nắp an toàn để tránh tình trạng xuất hiện khe hở, với các nút gờ thể hiện dung tích được làm mờ Có thể được sử dụng trong các máy ly tâm lên tới 17.000 rpm max Với thiết kế bề mặt nắp phẳng, và dễ dàng thực hiện việc mở, đóng nắp Thể tích: 1.5ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, CFS	Cái	3,600
43	Túi đựng nước tiểu	Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001:2015	Cái	200
44	VASELINE PURE	Thành phần: Vaseline. Khối lượng 10g	Tuýp	10
45	Giấy in mã vạch cho máy in TSE 11.8	Giấy in mã vạch cho máy in TSE 11.8	Cuộn	72
Tổng cộng: 45 khoản				

PHỤ LỤC 02

CÔNG TY:.....
 ĐỊA CHỈ:.....
 SỐ ĐIỆN THOẠI:.....
 EMAIL:.....



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, Công ty chúng tôi báo giá chi tiết như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan

Stt	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Thành phần, tiêu chí, thông số kỹ thuật cơ bản	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
...												

2. Đơn giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng, chi phí cho các dịch vụ có liên quan. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:.....ngày [ghi cụ thể số ngày, nhưng không nhỏ hơn 90 ngày, khuyến khích nhà thầu báo giá với thời gian hiệu lực 90 ngày], kể từ ngày.....tháng.....năm 2026 [ghi ngày kết thúc nhận báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng năm 202.....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

